

■荷揚げを支える、用途で選べるウインチ

スピード切り替え、操作スイッチ、積載重量など、現場の声を活かしたウインチ

ユニパーでは、現場の声から生まれた使いやすさを大事にしています。

様々な現場で必要とされる用途を開発に活かし、より安全に使いやすい製品をお届けします。

各ウインチは、オプションで無線リモコンユニットを使用する事で無線操作が可能です。



(ラッチロックフック)

UP7112B ハイパワー-Zウインチ

| | |
|---------|--------------------------------------|
| モーター形式 | フェライトマグネットモーター |
| 定格出力 | 900w |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 定格電流 | 15A |
| 定格電圧 | 5分 |
| 巻揚荷重 | 150kg |
| 巻揚速度 | 27m/分 |
| ブレーキ方式 | メカニカルブレーキ+発電制動 |
| 重量 | 本体総重量25kg ワイヤー含む |
| ウインチ寸法 | 280(H)550(W)250(D)mm |
| ワイヤーロープ | 6mm×30m |
| 操作コード | 操作スイッチ、コード5m付 操作スイッチ、コード15m付(脱着式) |
| 電源コード | 3mポッキンプラグアースクリップ付 |
| その他 | 管ヒューズ 20A |

UP7112N ハイパワー-ZNウインチ

| | |
|---------|--------------------------------------|
| モーター形式 | 複巻式直流モーター |
| 定格出力 | 1000w |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 定格電流 | 15A |
| 定格電圧 | 5分 |
| 巻揚荷重 | 180kg (ワイヤー30m使用時) |
| 巻揚速度 | 30m/分 |
| ブレーキ方式 | メカニカルブレーキ+発電制動 |
| 重量 | 本体総重量30kg ワイヤー含む |
| ウインチ寸法 | 300(H)600(W)260(D)mm |
| ワイヤーロープ | 6mm×30m |
| 操作コード | 操作スイッチ、コード5m付 操作スイッチ、コード15m付(脱着式) |
| 電源コード | 3mポッキンプラグアースクリップ付 |

UP7112N-80 ハイパワー-ZNウインチ特別仕様

| | |
|---------|--------------------------------------|
| モーター形式 | 複巻式直流モーター |
| 定格出力 | 1000w |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 定格電流 | 15A |
| 定格電圧 | 5分 |
| 巻揚荷重 | 150kg (ワイヤー80m使用時) |
| 巻揚速度 | 30m/分 |
| ブレーキ方式 | メカニカルブレーキ+発電制動 |
| 重量 | 本体総重量35kg ワイヤー含む |
| ウインチ寸法 | 300(H)600(W)260(D)mm |
| ワイヤーロープ | 5mm×80m |
| 操作コード | 操作スイッチ、コード5m付 操作スイッチ、コード15m付(脱着式) |
| 電源コード | 3mポッキンプラグアースクリップ付 |
| その他 | ラッチロックフック |



UP727 優(すぐる)ウインチ

| | |
|---------|--------------------------------------|
| モーター形式 | フェライトマグネットモーター |
| 定格出力 | 600w |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 定格電流 | 9A |
| 定格電圧 | 5分 |
| 巻揚荷重 | 130kg |
| 巻揚速度 | 22m/分 |
| ブレーキ方式 | メカニカルブレーキ+発電制動 |
| 重量 | 本体総重量25kg ワイヤー含む |
| ウインチ寸法 | 390(H)330(W)300(D)mm |
| ワイヤーロープ | 5mm×30m |
| 操作コード | 操作スイッチ、コード5m付 操作スイッチ、コード15m付(脱着式) |
| 電源コード | 3mポッキンプラグアースクリップ付 |
| その他 | 管ヒューズ 15A |

UP727-2 優(すぐる)ウインチ 2スピード

| | |
|---------|--------------------------------------|
| モーター形式 | フェライトマグネットモーター |
| 定格出力 | 600w |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 定格電流 | 9A |
| 定格電圧 | 5分 |
| 巻揚荷重 | 130kg |
| 巻揚速度 | 高速22m/分 低速10m/分 |
| ブレーキ方式 | メカニカルブレーキ+発電制動 |
| 重量 | 本体総重量25kg ワイヤー含む |
| ウインチ寸法 | 390(H)330(W)300(D)mm |
| ワイヤーロープ | 5mm×30m |
| 操作コード | 操作スイッチ、コード5m付 操作スイッチ、コード15m付(脱着式) |
| 電源コード | 3mポッキンプラグアースクリップ付 |
| その他 | 管ヒューズ 15A |

UP700RC 無線リモコンユニット

| | |
|-------|---|
| 入力電源 | AC100V 50/60Hz |
| 出力電源 | ウインチ電源 100V 50/60Hz 15A 漏電ブレーカー内蔵 |
| 無線送信機 | リモコンスイッチ(1個) 無線送信距離100m オプションで1個追加可能 (最大2ヶ所操作可能) |
| 電源コード | 3m(ポッキンプラグアース付) (3Pプラグ付)(脱着式) |
| 接続コード | 1スピード用2m(3P/4Pプラグ付) 2スピード用2m(3P/4Pプラグ付) 共に脱着式 |
| 本体寸法 | 140(H)230(W)190(D)mm |
| 本体重量 | 1.5kg |